



RGT 10



GTTC 580



PRC 2400



PRZETACZARKA TARCZ HAMULCOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH.

**PRZETACZANIE TARCZ HAMULCOWYCH BEZPOŚREDNIO NA POJEŹDZIE!
Dotyczy pojazdów ze standardową osią lub z reduktorami (zwołnicami).**

Urządzenie zaprojektowano tak, aby łatwo i szybko wykonać przetoczenie tarcz hamulcowych bez ich demontażu z piasty. Przystosowane jest do obsługi osi tradycyjnych oraz osi z reduktorami (zwołnicami). Elektronicznie sterowany cykl naprawczy pozwala na uzyskanie ostatecznie najlepszych powierzchni tarczy. Obustronna obróbka tarczy pozwala na precyzyjną obróbkę tarczy w jednym cyklu przetaczania – skrawania. Uchwyt skrawający może być zamontowany w każdej pozycji z 360°, dzięki czemu w niektórych przypadkach nie ma konieczności demontażu zacisku.

Standardowe wyposażenie:

- **NOWOŚĆ** Mechanicznie i elektrycznie regulowany posuw
- „miękki” start silnika
- urządzenie na wózku mobilnym
- 2 noże skrawające
- standardowy, 10 otworowy uchwyt do piasty (Euro osie)
- zestaw do odkręcania nakrętek
- instrukcja obsługi



Opcjonalne wyposażenie:

- tarcze adaptacyjne do montażu:
 - 6 otworów \varnothing 205, otwór osadzenia \varnothing 161
 - 6 otworów \varnothing 245, otwór osadzenia \varnothing 202
 - 8 otworów \varnothing 275, otwór osadzenia \varnothing 221
- noże skrawające – zestaw 10 sztuk

Dane techniczne:

- Maksymalna średnica tarczy	500 mm
- Maksymalna grubość tarczy	70 mm
- Maksymalna szerokość robocza	140 mm
- Prędkość obrotowa	50 obr/min
- Zakres prędkości obróbki	0 – 28 mm/min
- Moc silnika	1,5 kW
- Zasilanie	3 fazowe (opcja: zasilanie 1 fazowe)
- Waga	235 kg
- Wymiary: dł. x szer. x wys.	1100 mm x 1100 mm x 1150 mm



Cartec K.Wiśniewski, B. Nowak Spółka Jawna

40-657 Katowice, ul. Zbożowa 10 B

tel. 32/ 203 03 13

info@cartec-polska.pl biuro@cartec-polska.pl cartec@cartec-polska.pl